

## **Az ötlettől a sikeres nyomdatermékig...**

*hardware/software, nyomdatechnikai feltételek*

Cége reklámanyagának megtervezésétől annak nyomásra kész megformálásáig a HUNGARODEKOR munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. Modern műszaki berendezéseink segítségével képesek vagyunk minden elképzelését a legmagasabb műszaki színvonalon megjeleníteni.

A nyomdatermék magas színvonalának biztosítása érdekében kérjük, vegye figyelembe tájékoztatónkat.

## **Milyen számítógépes programra van szüksége?**

A következő programok használatát javasoljuk (Kérjük, amennyiben Macintosh adatokat használ, adja meg **PC-s formátumban** is!):

Fényképes grafikák esetében:

PhotoShop

Direkt színes (nem fényképes) grafikák esetében:

Adobe Illustrator

Corel Draw

**Kérjük a grafika jellege szerint válasszon az alábbiak közül:**

- 1. direkt színes grafika**
- 2. fényképes grafika logó, felirat nélkül**
- 3. fényképes grafika logóval, felirattal**
- 4. domború minták egy szín raszteres megoldással**

### **1. Direkt színes logóknál kérjük, vegye figyelembe a következőket**

- A feliratokat, logókat vektorosan készítse el, és csatolja a betűcsaládot.
- Adja meg a logó pontos elhelyezkedését a zászlón (JPG kép).
- A színeket elsősorban Pantone C, RAL illetve HKS szerint definiálja.
- A betűvastagság az eredeti méretben min. 1 mm legyen, negatív nyomás és színes alap esetén 2 mm.

## **2. Négy színes fényképes grafika logó, felirat nélkül:**

- A dokumentumot 1:10-es arányban, minimum 1000 dpi-s felbontással hozza létre (felhasználástól és grafika jellegétől függően).
- Kifutó fényképes motívumnál 3-5 cm ráhagyással dolgozzon.
- Fényképes adatokat TIFF-, PSD vagy EPS-formátumban készítse.
- Layeres adatot kérünk.
- Ne használjon zárt EPS-formátumot.
- A képfájlokat mindig CMYK-módban mentse el.
- A képfájlokhoz csatolja a finomadatokat is.
- A raszterezés 5 és 100 % között valósítható meg.

## **3. Négy színes fényképes grafika logóval, felirattal:**

- A dokumentumot 1:10-es arányban, minimum 1000 dpi-s felbontással hozza létre (felhasználástól és grafika jellegétől függően).
- Kifutó fényképes motívumnál 5 cm ráhagyással dolgozzon.
- Fényképes adatokat TIFF-, PSD vagy EPS-formátumban készítse.
- Layeres adatot kérünk.
- Ne használjon zárt EPS-formátumot.
- A képfájlokat mindig CMYK-módban mentse el.
- A képfájlokhoz csatolja a finomadatokat is.
- A raszterezés 5 és 100 % között valósítható meg.
- A képen látható összes logót, illetve feliratot vektorosan kérjük külön is, Corel Draw vagy Adobe Illustrator programban, akkor is, ha az a grafika része.
- A fényképes rész külön layeren legyen PhotoShop-ban (TIFF vagy EPS formátumban).
- Ne legyen kihagyva fényképből a feliratok helye.
- A betűvastagság az eredeti méretben min. 1 mm legyen, negatív nyomás és színes alap esetén 2 mm.
- Feliratok, céglogók esetén kérjük, hogy Pantone C színkódot határozzanak meg.
- Kérjük, csatoljon pl. egy JPEG fájlt, ahol egyben látható a teljes grafika.

## **4. Domború minták egy szín raszteres megoldással (szítás nyomásnál)**

Árban kedvező variációt jelenthet domború logóknál, hogy 4 szín color helyett a térhatást az alapszín raszterezésével helyettesítjük.

- A domború grafikát kérjük „grey scale”-ben, egy direkt színből elkészíteni;
- Több szín esetén a CMYK egyes csatornáit használja az egyes „színekhez”;
- A raszterezés 5 és 100 % között valósítható meg.
- A feliratokat, logókat vektorosan készítse el, és csatolja a betűcsaládot;
- Adja meg a logó pontos elhelyezkedését a zászlón; (JPG kép)
- Kifutó grafika esetén legyen 3-5 cm ráhagyás
- A nem fényképszerű grafikák színeit elsősorban Pantone C, RAL illetve HKS szerint definiálja.
- A betűvastagság az eredeti méretben min. 1 mm legyen, negatív nyomás esetén 2 mm.

**Raszteres nyomatoknál a nyomáshoz szükségünk van színhelyes proofra is. (Az adathordozón szereplő fájlról készüljön!)** Ettől azonban a nyomat – a nyomási eljárástól, illetve a különböző anyagtulajdonságoktól függően - kismértékben eltérhet.

A további képfeldolgozást (composing) - előzetes megbeszélés után - a ráfordításoknak megfelelően külön számítjuk fel.

Adathordozókat, proof-ot csak külön kérésre őrzünk meg.